

Açıklama

Kullanım


Alanı:

PVC ve alüminyum profillerde kapı ve kanatlarda kapı barel yuvası ve ispanyolet yeri açılması için tasarlanmıştır

Genel Özellikler:

- Manuel olarak hareket ettirilen kopya freze kafası düşey ekseninde çalışır
- Hareket kolu üzerinde olan butonu ile kolaylıkla çalıştırılan kopya freze motoru
- Aşağı-yukarı hareketi sağlayan amortisörler
- 4mm kalınlığında olan üst şablon zamanla deformasyona uğramayacak şekilde tasarlanmıştır
- Üniversal şablonu ile bütün kopya işlemlerini yapabilme imkânı
- 1:1 oranında gerçekleştirilen kopyalama işlemi
- 2 ekseninde dayama milleri
- 4 değişik profile göre ayarlanabilen döner derinlik dayama sistemi
- El kumanda valfı ile pnömatik profil sıkma sistemi
- Standart olarak dahil olan dayama siperi
- Güç kaynağı ani voltaj değişikliklere karşı sistemi korur.

Teknik Bilgiler

METRIC		FEATURES																						
																								
		Hz	RPM	Kw	V	Kw	Bar	Air consumption (l/min)	Kg	H (mm)	W (mm)	D (mm)	L (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	n (1/min)	X	Y	Z	h min (mm)	h max (mm)	a min (mm)	a min (mm)	
	50	2810	1,1	380	1,1	6-8	9	110	1550	775	720	80	5	8	11000	280	125	90	40	110	—	130		

